

一、产品特性



- 4K 超高清显示, 0 贴合, 高色域, 高色准, 支持多种色彩空间
- 3mm AG 防眩光玻璃
- 红外高精度触控技术
- 2.1 声道, 前置缝隙发声
- 内置 5000 万超高清摄像头
- 内置天籁 8MIC 阵列, 支持 AI 降噪, 混响抑制
- 支持智能取景,发言人追踪,HDR 等 AI 功能
- 前置全功能 USB Type-C 接口
- 支持可插拔无线模块
- 支持无线传屏功能
- 支持单笔双色、防掌触、落笔批注、落笔输入

MAXHUB 领效

二、显示参数

尺寸	75 英寸
屏类型	ADS
响应时间	8ms
画面比例	16:9
最大显示尺寸	1649.664(H) × 927.936(V)mm
分辨率	3840(H) × 2160(V)
像素间距	0.4296 × 0.4296mm
刷新频率	60Hz
色彩度	1.07B(10bit)
色域 NTSC(Typ)	90%
动态对比度	5000:1
可视角度	178° (H/V)
背光类型	DLED
屏亮度(Typ)	350cd/m ²
寿命	≥30000 小时

三、触摸参数

识别原理	红外触控
输入方式	被动红外笔、手指
触摸精度	± 1mm
触摸点数	40 点触摸

MAXHUB领效

最小识别物	2mm
书写高度	≤1mm
输出坐标	32768(W) × 32768(D)
响应时间	≤2.5ms
支持系统	Windows10/Windows8/Windows7/Android/Linux /Mac OS X/Chrome

四、扬声器

声道	2.1
功率	2 × 10W+20W

五、麦克风

数量	8 阵列
拾音距离	0~15m

六、摄像头

数量	1
像素	5000 万
位置	内置顶出

七、电气参数

电源输入	220V~50Hz 1.5A
整机最大功耗	330W
待机功耗	≤0.5W

MAXHUB领效

八、I/O 接口

HDMI IN	2
USB 2.0	1
USB 3.0	2
USB Type-C IN	1
TOUCH 2.0	1
AUDIO IN	1
AUDIO OUT	1
RS232	1
RJ45 IN	1

九、尺寸重量

整机尺寸 (长×宽×厚)	1709.4 × 1036.8 × 89.1mm
包装尺寸 (长×宽×高)	1863 × 225 × 1148mm
整机+壁挂厚度	116mm(WIB9060H)
VESA 孔规格 (长×宽)	800 × 400mm
壁挂螺丝规格	M8 × 25mm
净重	49.05kg
毛重	56.75kg

十、随机配件

电源线	× 1
手写笔	× 2

MAXHUB领效

壁挂	× 1
----	-----

十一、 环境因素

工作温度	0℃~40℃
工作湿度	10%~90%RH
存储温度	-20℃~60℃
存储湿度	10%~90%RH
工作高度	5000 米以下

十二、 标配模块

无线模块型号	SI07B
--------	-------

十三、 可选模块

PC 模块型号	MT71A、MT71G
---------	-------------

十四、 免责声明

受产品配置和制造工艺影响，实际机身尺寸/机身重量或有差异，请以实物为准。

本规格书产品图片仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）可能略有差异，请以实物为准。

为尽可能提供准确的规格参数，可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容，以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。

如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不专门通知。



NOTICE: The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.