

技术规格书

一、产品特性



- 4K 超高清显示，0 贴合，支持多种色彩空间
- 3mm AG 防眩光玻璃
- 红外高精度触控技术
- 2.0 声道，前置缝隙发声
- 内置 4800 万超高清摄像头
- 内置天籁 8MIC 阵列，支持 AI 降噪，混响抑制
- 支持无线传屏功能

MAXHUB 领效

二、显示参数

尺寸	75 英寸
屏类型	VA
响应时间	6.5ms
画面比例	16:9
最大显示尺寸	1650.24(H) × 928.26(V)mm
分辨率	3840(H) × 2160(V)
像素间距	0.42975 × 0.42975mm
刷新频率	60Hz
色彩度	1.07B(10bit)
色域 NTSC(Typ)	72%
对比度(Typ)	5500:1
可视角度	178° (H/V)
背光类型	DLED
屏亮度(Typ)	280cd/m ²
寿命	≥30000 小时

三、触摸参数

识别原理	红外触控
输入方式	被动红外笔, 手指
触摸精度	± 1.5mm
触摸点数	40 点触摸

MAXHUB领效

最小识别物	3mm
书写高度	≤3mm
输出坐标	32768(W) × 32768(D)
响应时间	≤10ms
支持系统	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Android/Linux/Mac OS X/Chrome

四、扬声器

声道	2.0
功率	2 × 10W

五、麦克风

数量	8 阵列
拾音距离	0~8m

六、摄像头

数量	1
像素	4800 万
位置	上边框中间

七、蓝牙

版本	5.3
工作频率	2.4GHz
工作距离	0~12m

MAXHUB领效

八、Wi-Fi

版本	802.11 a/b/g/n/ac/ax
工作频率	2.4GHz/5GHz
工作距离	0~12m

九、电气参数

电源输入	220V~50Hz 2.0A
整机最大功耗	440W
待机功耗	≤0.5W

十、I/O 接口

HDMI IN	2
HDMI OUT	1
USB 2.0	1
USB 3.0	4
USB Type-C IN	1
TOUCH 2.0	1
AUDIO IN	1
AUDIO OUT	1
RS232	1
RJ45 IN	1

MAXHUB领效

十一、 尺寸重量

整机尺寸 (长×宽×厚)	1709.4 × 1036.8 × 89mm
包装尺寸 (长×宽×高)	1863 × 225 × 1148mm
整机+壁挂厚度	116mm(WIB9060H)
VESA 孔规格 (长×宽)	800 × 400mm
壁挂螺丝规格	M8 × 25mm
净重	48.5kg
毛重	61.0kg

十二、 随机配件

电源线	× 1
手写笔	× 2
壁挂	× 1

十三、 环境因素

工作温度	0℃~40℃
工作湿度	10%~90%RH
存储温度	-20℃~60℃
存储湿度	10%~90%RH
工作高度	5000 米以下

MAXHUB领效

十四、 免责声明

受产品配置和制造工艺影响，实际机身尺寸/机身重量或有差异，请以实物为准。

本规格书产品图片仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）可能略有差异，请以实物为准。

为尽可能提供准确的规格参数，可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容，以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。

如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不专门通知。



NOTICE: The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.